

CEPLİ HAFİF ASMOLEN

Yapı sektörünün lider markası YTONG; ergonomik, ekonomik, yanmaz ve masif “Cepli Hafif Asmolen” ile inşaatlarda yeni bir dönem başlatıyor.



Cepleri sayesinde taşınması ve uygulaması çok daha kolay olan, ekonomik, yanmaz ve ısı yalıtım özelliğine sahip bu ürünle, asmolen döşeme imalatında hem betondan hem de sıvadan tasarruf sağlamak mümkün olacak.

Ekonomik ve Avantajlı

TS EN 771-4'e uygun olarak üretilen Cepli Hafif Asmolen, diğer YTONG ürünleri gibi hafif ve ekonomiktir. Depreme dayanıklı ve ekonomik inşaatların üretilmesine olanak sağlar.

Ytong Hafif Cepli Asmolen, döşemelerde ses ve ısı yalıtımı sağlayarak yapı konforunu artırırken, A1 sınıfı “hiç yanmaz” bir ürün olması nedeni ile yapıda yangın güvenliği de sağlar.



Kolayca kesilebilen Cepli Hafif Asmolen, uygulamada fire oluşturmuyor.



Cepli Hafif Asmolenin uzunluğu 60 veya 50 cm, nervür aralığı 40 cm olmak üzere, yüksekliği 20,0-22,5-25,0-27,5-30,0 cm gibi çeşitli ebatlarda üretiliyor. Ayrıca, asmolen döşemede, istenirse nervür aralıkları 50 cm yapılabilir.



Hesap ortada!

Cepli Hafif Asmolen ile hem daha kolay hem de daha hızlı çalışılabilmektedir.

Malzemenin düşük birim hacim ağırlığı ve buna bağlı olarak ısı yalıtım özelliklerinin geliştirilmesi sayesinde, enerji performansı yüksek yapı çözümleri elde edilebilmektedir.

Boşluksuz yapısı nedeniyle içine beton dolmayan Cepli Asmolenler, döşemelerde %15'e varan beton tasarrufu sağlamaktadır.

Döşemede oluşan düzgün yüzey sayesinde, %30-40 oranında sıva tasarrufu da elde edilebilmektedir.

Tüm bu özellikler Ytong Hafif Cepli Asmoleni, yenilikçi ve daha önemlisi ekonomik bir çözüm olarak öne çıkartmaktadır.



Tavana avize asmak artık sorun değil!

Ytong Hafif Cepli Asmolenlerin içi dolu ve sağlamdır. Bu nedenle diğer asmolenlerde sorun olan avize vb. ağırlıkların tavana montajı işi Ytong'da zahmetsizce yapılabilir.

Teknik veriler

Boyutlar cm			Kuru Birim Hacim Ağırlığı Kg/m³	Statik Hesap Ağırlığı Kg/m³	Isı İletkenlik Hesap Değeri W/mK
En	Boy	Yükseklik			
40 veya 50	50 veya 60	20.0 - 22.5 25.0 - 27.5 30.0 - 32.5 35.0 - 37.5 40.0 - 42.5 45.0	290	410	0.09

Yangın Sınıfı: A1 Sınıfı “hiç yanmaz”



Sağlıklı çalışan, daha verimli çalışır

Yenilikçi çözümler üretmek bir YTONG geleneğidir. Cepli Hafif Asmoleni geliştirirken inşaatlarda çalışan insanları da düşündük. Cepli Hafif Asmolen, şantiyedeki bedensel işlerin kolaylaşmasına katkıda bulunarak, çalışanların motivasyonunu ve iş kapasitesini artırmaktadır.

YTONG®

Türk YTONG Sanayi A.Ş.

Merkez / Pendik Fabrikası

📍 Pendik 34899
İSTANBUL
☎ (0216) 396 66 00
📠 (0216) 396 19 61

Trakya Fabrikası

📍 Kurtdere Mah. Saray
59600 TEKİRDAĞ
☎ (0282) 768 41 55
📠 (0282) 768 29 09

Antalya Fabrikası

📍 Organize Sanayi Bölgesi
07190 ANTALYA
☎ (0242) 258 14 20
📠 (0242) 258 14 30

Bilecik Fabrikası

📍 Bayırköy Beldesi
11120 BİLECİK
☎ (0228) 283 80 97
📠 (0228) 283 80 98

Ankara Bölge Müdürlüğü

📍 Esat Cad. No: 54/11
Çankaya 06660 ANKARA
☎ (0312) 419 58 38
📠 (0312) 419 58 39

@ ytong@ytong.com.tr

🌐 www.ytong.com.tr



TÜRKİYE
GAZBETON
ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ



4.12/3000, Akbasım

Ergonomik ve Ekonomik

YTONG Ceppli Hafif Asmolen



YTONG®