



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	025632-TSE-15/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.07.2020
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	16.07.2021
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	GAZİANTEP YTONG SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 3.BÖLGE 83304 NOLU CAD. GAZİANTEP YTONG NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GAZİANTEP YTONG SANAYİ A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	3.ORGANİZE SAN.BÖL. 83304 NOLU CAD. NO:1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP GAZİANTEP / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ytong şekil
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

1)KAGİR LENTO G3, Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 650 mm'ye kadar olan kağır lento Yük taşıma kapasitesi: En az 1,5 kN/m, Sehim: 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10, kuru, birim = En çok 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı.

2)KAGİR LENTO G4, Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 600 mm'ye kadar olan kağır lento Yük taşıma kapasitesi:Min 1,5 kN/m, Sehim : 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği : 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10, kuru, birim = En çok 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı: R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı.

*e-imzalı/e-signed*

17.07.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ALPER SELÇUK ERBAĞCI

TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

